



Delta TRV 20 / 35 / 50



Delta TRV 35

El respeto calitativo por la selección

- repartir la uva para facilitar la selección manual,
- asegurar la separación del producto noble de los jugos libres y restos vegetales (bayas dañadas, pecíolos, uvas secas, insectos...),
- alimentar regularmente el equipamiento que sigue la cadena de recepción (despalilladora, bomba, estrujador....).

La uva está puesta en la extremidad de la mesa de selección y luego trasladada por microvibración hacia el otro lado. Los operadores (seleccionadores) efectúan el trabajo de selección en los 2 lados laterales de la mesa. El largo de la mesa depende del número de seleccionadores definido.



Mesa antes de la despalilladora



Mesa después de la despalilladora

Descripción

Las mesas de selección están equipadas de :

- 1 rejilla de escurrido amovible con barras trapezoidales de 4 mm, o de 6 mm o de 8 mm :
- La forma trapezoidal de las barras permite una evacuación más fácil de los mostos libres y de los cuerpos extraños (todas las partes vegetales).
- Rejilla de escurrido independiente para una limpieza más fácil a finales de la campaña.
- 1 Recipiente de recuperación de los mostos libres y de los restos vegetales deslizantes y amovibles con apertura en el lado derecho o izquierdo (según preferencia).
- 4 ruedas pivotantes con freno, con zapatas ajustables, para una garantía de estabilidad.
- 1 mesa totalmente de acero inoxidable, conectada al bastidor por el intermedio de 4 « silent blocs ».
- 2 motores con variador de frecuencia y 1 cofre eléctrico colocados por debajo de la mesa de selección. Dejan un máximo de espacio libre para los seleccionadores, lo que permite una repartición eficaz y un traslado para el utilizador.

Opciones

- Rejilla de escurrimiento amovible agujeros oblongos 2 x 20 mm.
- Tolva de recepción para caja o cuba 400 Kg.
- Cesto para altura de trabajo hasta 1,5 m o 2 m.
- Doble rejilla de 4, 6 o 8 mm con doble bandejas (Delta TRV 35 / 50).

Características técnicas

- 2 grupos vibratorios de 0,55 Kw unitario.
- Estructura de tubo perfilado de 80 mm.
- Delta TRV 20 para 4 seleccionadores :
 - Largo: 2000 mm
 - Altura: 1100 mm
 - Ancho: 900 mm (1315 mm máxima)
- DeltaTRV 35 para 6 seleccionadores :
 - Largo: 3500 mm
 - Altura: 967 mm
 - Ancho: 750 mm (924 mm máxima)
- DeltaTRV 50 para 8 seleccionadores :
 - Largo: 5000 mm
 - Altura: 967 mm
 - Ancho: 750 mm (924 mm máxima)

Distribuido por :

Bucher Vaslin MS

Espace Entreprise Méditerranée
Place A Nobel
F- 66600 Rivesaltes
Tél. +33 (0)4 68 38 23 90
Fax +33 (0)4 68 38 23 97
E-mail : contact-ms@buchervaslin.com

www.buchervaslin.com
Su éxito es nuestra prioridad