



Remolque vibrante Delta



Delta RVE

La recepción cualitativa de la uva a la bodega

El objetivo de instalar una remolque vibrante Delta RV o RVE es :

- Recepcionar y trasladar la vendimia manual o mecanizada.
- Distribuir regularmente la vendimia sin daño o trituración de la misma.
- Evacuar los mostos libres de manera eficaz.



Ventajas esenciales

- Posibilidad de trabajo con vendimia manual o mecanizada.
- No hay piezas mecánicas en movimientos (ni sinfin ni bandas).
- No hay trituración de la vendimia.
- Caudal variable.
- Seguridad completa para los utilizadores.
- Higiene y limpieza simplificada.
- Mantenimiento mecánico muy reducido.

Descripción

- Tolva de recepción, en acero inoxidable 304L, espesor 3 mm.
- Tabla vibrante, en acero inoxidable 304L, espesor 4 mm – ancho 700 m.
- Estanqueidad entre la tabla vibrante y la tolva.
- Rejilla de escurrido, en acero inoxidable 304L, compuesta de barras trapezoidales desmontables.
- Tolva de recuperación de mostos con trampilla de visita y valvula a bola en estandar.
- Bastidor en acero pintado para el transporte de carreteras.
- 2 motores vibrantes con mazarotas de potencia 0,5 Kw / motor.
- 4 silent-blocs antivibratorios.

Opciones

- Lona de protección.
- Estribo ajustable en acero galvanizado.

Remolque vibrante tipo “volquete”	RV 30	RV 40	RV 50
Remolque vibrante tipo “volquete y elevadora”	RVE 30	RVE 40	RVE 50
Capacidad (hl)	33	43	52



Distribuido por :

Bucher Vaslin MS

Espace Entreprise Méditerranée
Place A Nobel
F- 66600 Rivesaltes
Tél. +33 (0)4 68 38 23 90
Fax +33 (0)4 68 38 23 97
E-mail : contact-ms@buchervaslin.com

www.buchervaslin.com
Su éxito es nuestra prioridad