



Tolva vibrante Delta



Delta AEV 407

La recepción de calidad de su vendimia

El objetivo de instalar una tolva vibratoria Delta (de 30 HI 150 HI) es:

- Recepcionar la vendimia manual o mecanizada.
- Distribuir regularmente la vendimia sin daño o trituración de la misma.
- Evacuar los mostos libres de manera eficaz.



Tolva Delta AEV 810
Despalilladora Delta E 2
Bomba Delta PM 2

Ventajas esenciales

- Posibilidad de trabajo con vendimia manual o mecanizada.
- No hay piezas mecánicas en movimientos (ni sinfin ni bandas).
- No hay trituración de la vendimia.
- Seguridad completa para los utilizadores.
- Higiene y limpieza simplificada.
- Mantenimiento mecánico muy reducido.

Descripción

- Tolva de recepción, en acero inoxidable 304L, espesor 3 mm.
- Tabla vibratoria, en acero inoxidable 304L, espesor 6 mm – ancho 700 m. para las tolvas de 30 a 60 hl y de 1000 mm. para las de 50 a 150 hl.
- Estanqueidad entre la tabla vibratoria y la tolva de recepción de líquidos.
- Rejilla de escurrido, en acero inoxidable 304L, compuesta de barras trapecoidales desmontables (paso de 4 mm.).
- Tolva de recuperación de mostos de 700 l. de capacidad.
- Caudal variable de 2 a 30 T/H para los Delta AEV 307 a Delta AEV 607, 2 a 100 T/H para los Delta AEV 510 a Delta AEV 1510.
- 2 motores vibrantes con mazarotas de potencia 1,9 Kw / motor para las tolvas de 30 hl a 60 hl y 2,2 Kw / motor para las tolvas de 50 hl a 150 hl.
- Variador de frecuencia.
- 4 silent-blocs antivibratorios.
- Trampilla de apertura y cierre con mando neumático (apertura regulable).

Opciones

- Realces antisalpicaduras sobre 3 lados.
- Adaptación pesaje.
- Valvula neumatica para la salida de mosto libre.

Typo Delta	AEV 307	AEV 407	AEV 507	AEV 607	AEV 807	AEV 510	AEV 610	AEV 810	AEV 1010	AEV 1210	AEV 1510
Capacidad (hl)	30	40	50	60	80	50	60	80	100	125	150
Altura (mm) : Salida de vendimia al suelo	959	959	959	959	959	956	956	956	956	956	956
Largo(mm)	3862	3858	3869	4213	4808	3858	3866	4436	4801	4801	4801
Ancho(mm)	2036	2205	2215	2562	3143	2208	2215	2783	3134	3134	3134
Altura (mm)	1978	2051	2225	2260	2501	2096	2271	2398	2550	2750	2950

Distribuido por :

Bucher Vaslin

Rue Gaston Bernier – BP 70028
F - 49290 Chalonnes sur Loire
Tél. +33 (0)2 41 74 50 50
Fax +33 (0)2 41 74 50 51
E-mail : commercial@buchervaslin.com

www.buchervaslin.com
Su éxito es nuestra prioridad