



Delta Trio XS / XM / XL



Delta Trio XM

Máquinas de selección mecánicas con ruedecillas

La Delta Trio está utilizada para seleccionar la uva despalillada, manual o de máquina. Delta Trio permite eliminar con eficacia los residuos vegetales tales como hojas, escobajos, peciolo, pepitas....




Tolva de alimentación y rodillos
(Delta Trio XS / XM)



Delta Trio XS bajo de una
despalilladora Delta E2



Delta Trio XL



Brazo repartidor (Delta Trio XL)

Delta Trio se compone de tres elementos determinantes:

- La **tolva de alimentación** (Delta Trio / Trio XS) y el **brazo repartidor** (Delta Trio XL) permiten orientar la selección de los objetos en relación al plano de selección y darlos una velocidad en salida compatible con la velocidad de traslado de las ruedecillas de selección.
- La tolva de alimentación (Delta Trio / Trio XS) y el brazo repartidor (Delta Trio XL) evitan cualquier frenado, obstrucción y acumulación de materias durante su traslado.
- El plano de selección está compuesto de **un conjunto de rodillos con ruedecillas** dispuestos en paralelo y según un espaciamiento definido por un rastrillo de ajuste. Los rollos en rotación permiten llevar la totalidad de las partes vegetales que proceden de la cosecha hacia la salida de la máquina de selección (rabillos de hojas, gajos despalillados o otros...). En cuanto a las uvas seleccionadas, están recuperadas bajo el plano de selección después de su pasaje a través de las ranuras definidas por la disposición de las ruedecillas.

Descripción:

La gama Delta Trio está equipada de:

- Un conjunto chasis y cárter en acero inoxidable 304 con altura ajustable.
- Un sistema de repartición de la uva.
- Un calibrador equipado :
 - De rodillos llenos para separar las pepitas del mosto.
 - De rodillos con sistema de ajuste de la amplitud de 15 a 19 mm para seleccionar los granos de uva de los residuos.
- Un deflector ajustable para la separación de las bayas y de los vegetales.
- Un cofre eléctrico.

Características técnicas:

	Delta Trio XS	Delta Trio XM	Delta Trio XL
Caudal Max.	6 T/h*	hasta el 15 T/h*	hasta el 25 T/h*
Dimensiones (mm) L. x An. x Al.	1780 x 1160 x 1000	1860 x 1550 x 1390	2500 x 1560 x 1200
Peso (kg)	270	300	450
Número de rodillos llenos	5 primeros rodillos	5 primeros rodillos	8 primeros rodillos
Número de rodillos ajustables	9 último rodillos	9 último rodillos	16 último rodillos
Recipiente con rejilla de escurrimiento	Opción	Opción	Opción
Dimensión tolva salida de baya (mm)	650 x 315	720 x 685	1260 x 685
Chasis soporte fijo	E2 baja velocidad	E2	E4
Chasis soporte escamotable	E2 baja velocidad	E2	E4

*según la variedad de uvas, del estado de la uva y del modo de alimentación

Distribuido por:

Bucher Vaslin

Rue Gaston Bernier - BP 70028
F - 49290 Chalonnes sur Loire
Tél. +33 (0)2 41 74 50 50
Fax +33 (0)2 41 74 50 51
E-mail : commercial@buchervaslin.com

Video :



www.buchervaslin.com
Su éxito es nuestra prioridad