

 **Flavy FX 2 / 3 ICS**



Flavy FX 3 ICS

La gama de filtros tangenciales Flavy FX 2 / 3 ICS es la respuesta más adaptada a las exigencias de las pequeñas bodegas.

- Respeto de la calidad organoléptica de los vinos, su color, aromas...
- Pérdidas de vino mínimas gracias al empuje con gas inerte en fin de filtración.
- Disminución de la oxidación del vino gracias al inertizado del filtro.
- Funcionamiento enteramente automático.
- Precio por hectólitro optimizado.
- Volúmenes muertos minimizados por reducir las pérdidas de vino y el consumo de agua.



Flavy FX 3 ICS

Características técnicas

Modelo Flavy	Numero de módulos	Superficie de filtración (m ²)	Largo (mm)	Altura (mm)	Anchura (mm)	Peso a vacío (kg)	Potencia (kW)
FX 2 ICS	2	24	1568	861	1834	325	4.75
FX 3 ICS	3	36	1836	861	1834	400	8.6

Se entregan los modelos Flavy FX 2 / 3 ICS con distribuidor de productos de lavado.

Dimensiones de los racores

- Entrada / Salida de vino: DIN 40.
- Salida de líquido retenido y retrofiltración: DIN 40.
- Racor para agua: F 1" Gaz.
- Racor para aire / Gas neutro: 10 bar, F ¼" Gaz.

Caudales medios obtenidos después de los ensayos

Vinos	Flavy FX 2 ICS	Flavy FX 3 ICS
Vino blanco seco*	16 - 24 hl/h	24 - 36 hl/h
Vino rosado bruto*	14 hl/h	21 hl/h
Vino tinto*	8 - 14 hl/h	12 - 21 hl/h

*Resultados solo para información – a confirmar

Opciones

- Turbidímetro.
- Pre-filtros a agua (5µm et 1µm).
- Vinos espumosos.
- Inyección de bentonita UF en línea.
- Sonda de conductividad.
- Gestión de cubas con 3 válvulas de entrada y 3 válvulas de salida.
- Recuperación automática de la cuba externa.

Distribuido por:

Bucher Vaslin

Rue Gaston Bernier – BP 70028
F - 49290 Chalonnes sur Loire
Tél. +33 (0)2 41 74 50 50
Fax +33 (0)2 41 74 50 51
E-mail : commercial@buchervaslin.com

www.buchervaslin.com

Su éxito es nuestra prioridad